SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PZ MEDICAL 3025Z

Technologia detektora	a-Si
Scyntylator	CsI
Wielkość obrazu	284 × 248 mm
Rozdzielczość matrycy	2048 ×1792 px
Rozstaw pikseli	139 µm
Konwersja analogowo-cyfrowa	16 bit
Rozdzielczość przestrzenna	3.6 LP/mm
Zakres mocy X-ray	40-150KV
Czas pozyskania obrazu (Przewodowy / Bezprzewodowy)	1 s / 2,5 s
Interfejs	2.55 GigE /802.11ac
Czas czuwania na baterii	> 7,5 h
Wejście zasilacza	AC100-240V,50-60Hz
Wyjście zasilacza	DC 24V,60W
Wymiary	326.5*268.5*15.5±0.1mm
Rozpraszanie mocy	20W
Materiał obudowy detektora	Carbon, Alloy
Waga	2,1 kg
Środowisko operacyjne	5-35°C, 10-75% RH
Odporność na pył i wodę	IP54

Producent: PZ MEDICAL, 5F, Building13, 2 Suide Road, Putuo District, Shanghai, China.
Dystrybutor: VETDR | Ul. Biegunowa 53/7, 94-215 Łódź | NIP 727 228 67 87
www.vetdr.pl | kontakt@vetdr.pl